



**Kohút guľový závitový nerezový**  
**K 82 131-064**  
2-dielny

**Použitie**

V základnom prevedení ako uzatvárací orgán pre vodu, benzín, naftu, oleje, plyny, potravinársky priemysel, petrochémiu. Pre dovolený tlakový spád 0-63 bar a pracovnú teplotu -20 +180°C, podľa diagramu.

**Montáž**

Kohút je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia. Ovláda sa uzamykateľnou pákou.

Kohút nie je vhodný pre reguláciu. Základné polohy sú „OTVORENÉ - ZATVORENÉ“.

	<b>materiál</b>
<b>teleso</b>	CF8M 1.4408
<b>guľa, čap</b>	SS316
<b>sedlo, upchávka</b>	teflon PTFE
<b>tesnenie gule</b>	teflon PTFE

<b>svetlosť DN</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>závit</b>	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2,5"	3"	4"
<b>stav.dĺžka mm</b>	46,8	48,5	57	68	80	91	103	122	161	185	230
<b>hmotnosť kg</b>		0,16	0,2	0,4	0,5	0,9	1,2	2	3,7	5,4	17