

## KOHÚT GULOVÝ 3-DIELNY



**K 83 131 064 PN40 nerezový závitový**

**K 83 131 564 PN64 ocelový závitový**

### Použitie

V ocelovom prevedení ako uzatvárací orgán pre neagresívne kvapaliny, pary, plyny a nerezové prevedenie aj pre agresívne kvapaliny, pary a plyny, pre dovolený tlakový spád a pracovnú teplotu

-20 +180°C, v závislosti od prevádzkového tlaku, ( podľa diagramu).

### Materiál

	Ocelový	Nerezový
Teleso	ocel' A216 WCB	CF8M 1.4408
Gul'a, časť	SS304	SS316
Sedlo, upchávk	teflon PTFE	teflon PTFE
Tesnenie v telese	teflon PTFE	teflon PTFE

Kohút nie je vhodný pre reguláciu. Základné polohy sú „OTVORENÉ - ZATVORENÉ“.

### Montáž

Kohút je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia. Ovláda sa pákou. Páka je opatrená mechanizmom pre zámok.

Svetlosť DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
Maximálny tlak	63 bar							40 bar			
St.dĺžka mm	závitové	60	63	70	82	96	107	124	162,6	182,7	217,7
	privarovacie	60	63	70	82	96	107	124	162,6	180,7	221,7
Uťahovací moment Nm	4	8	8	10	13	20	20	35	45	65	