



Ventil spätný prírubový C4000



Použitie: ventil spätný prírubový sa používa ako samočinný orgán zabraňujúci spätnému prúdeniu pracovnej látky. Je určený pre vodu, kúrenie a stlačený vzduch pri najvyššom pracovnom tlaku 1,6 MPa a najvyššej dovolenej pracovnej teplote do 120°C. Ventil spätný nie je uzatváracia armatúra. Ak sa vyžaduje tesnosť, je potrebné do potrubia zaradiť aj armatúru uzatváraciu.

Montáž: ventil spätný je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia. Prúdenie pracovnej látky musí byť rovnaké so šípkou na telese ventilu.

Ovládanie: samočinné, tlakom pracovnej látky a pružiny na tanier, ktorý svojim pohybom zabraňuje spätnému prúdeniu a rázom pracovnej látky.

Materiál: teleso, tanier šedá liatina GG25 s epoxidovou povrchovou úpravou
pružina nerez. oceľ
tesnenie O-krúžok EPDM- štandardne,(VITON, NBR na objednávku)

DN	50	65	80	100	125	150	200
stav.dĺžka v mm	100	120	140	170	200	230	300
hmotnosť kg	6	8,5	12	15	21	30	53