



Klapka uzatváracia medzi prírubová L32 171-PN 6-10-16 EPDM-HT

Použitie: klapka uzatváracia medzi prírubová s manžetou EPDM-HT je obojstranná armatúra, ktorá môže slúžiť ako uzatvárací orgán na studenú vodu, morskú vodu, horúcu vodu, demineralizovanú vodu, alkalíny aj na iné neagresívne kvapaliny.
Maximálny pracovný pretlak je 1,6 MPa.
Maximálny rozsah pracovnej teploty je -10°C/+130°C v závislosti od prevádzkového tlaku.

Montáž: klapku uzatváraciu medzi prírubovú je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia centricky medzi prírubou.

Ovládanie: klapka je ovládaná jednoramennou pákou, od svetlosti DN250 šnekovou prevodovkou

Materiál:

teleso	šedá liatina
tanier	nerez CF8 alebo CF8M
manžeta	EPDM -HT
čap	nehrdzavejúca oceľ
páka	hlíník - farba čierna

Objednávanie: je potrebné uviesť každú položku samostatne:

- názov armatúry (typ, evidenčné číslo)
- menovitý tlak
- menovitá veľkosť
- druh prevádzkovej tekutiny (u neštandardných médií je potrebné uviesť chemické zloženie
- skutočný maximálny prevádzkový tlak (MPa) a skutočnú max. prevádzkovú teplotu tekutiny (°C)

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
stav.dĺžka	35	43	46	46	52	56	56	60	68	78
uzatvár.moment Nm	12	16	26	33	53	81	119	194	308	441
hmotnosť kg	2	2,6	2,8	3,2	4,3	5,3	7,3	13	30	45